INVOLIGHT

АЮ64

LED PAR64 – Светодиодный прожектор

Прожектор LED PAR64 является прибором смены цвета и предназначен для создания, как динамичного, так и статичного цветного освещения. Данный прибор может применяться для интерьерной подсветки или освещения сценической площадки, в ночных клубах, на дискотеках и т.д.

Технические характеристики:

1. Вес: 2,3 кг
2. Габариты: 300 x 220 x 230 мм
3. Питание: AC 120V/240V, 60Hz/50Hz
4. Потребляемая мощность: 30 Вт
5. Количество светодиодов: 181 шт. RGB
   (36 RED красных, 85 GREEN зелёных, 60 BLUE синих)
6. Разъёмы DMX In/Out: 3-х контактный XLR male / 3-х контактный XLR female
7. Встроенный микрофон

Описание Функций:

С помощью данного блока DIP - переключателей, расположенных на задней панели прибора, выполняется выбор режимов работы прибора (смотри таблицу).

Режим	dip10	dip9	dip8	dip7	dip6	dip5	dip4	dip3	dip2	dip1	Функция
Автоматический (master)	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	Смена цвета и затухание. Скорость выбирается dip7, dip8
			0	0	X	X	X	X	X	X	Статичный цвет и стробирование. Выбор статичного цвета: dip1 RED, dip2 GREEN, dip3 BLUE. Частота стробирования: dip4~dip6
Звуковая активация (master)	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	Смена цвета в режиме звуковой активации.
DMX	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Управление по протоколу DMX: Канал 1 — RED, Канал 2 — GREEN Канал 3 — BLUE, Канал 4 - Яркость
Другое	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1. DMX адрес 1, если используется в режиме DMX. 2. режим ведомого прожектора, если используется в режиме master/slave
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Выключено (Black Out)

Пояснения:
1 - включено / 0 – выключено / X - может быть выключено или включено

DMX управление:

Канал управления	Значение	Функция
1	000 - 255	Красный
2	000 - 255	Зеленый
3	000 - 255	Синий
4	000 - 189	Яркость
	190 - 250	Стробирование
	251 - 255	Нет функции

ООО «Компания Арт-Комплекс»
Адрес: Москва, ул. Горбунова, д.12 ,
корпус 2, строение А, этаж 3,
офис А307А.
(56 км. МКАД (внутренняя сторона),
Торговый центр «Мирус-Авто»
Тел.: +7(495)765-22-32
http://www.art-complex.ru
e-mail: info@art-complex.ru